	Виробництво хол./теп., Вт	Споживана потужність хол./теп., Вт	Шум вн./зов. дБ(A)	Розміри вн. бл. (Ш*В*Г), мм	Розміри зовн. бл. (Ш*В*Г), мм	Діаметр труб. рідина/газ	Діапазон роб. темп. теп./хол.	Відстань, мм між опорами	Міжблочні з'єднання, мм	Коеф. охол./нагрів. (S)EER / (S)COP	Виробник компресору	Макс. довжина труб, м	Перепад висот, м	Джерело живлення
Модель вн./зовн. блок Кондиціонер CARRIER, напруга В/Гц/ф: 220-240/50/1ф														
Серія 42QHC inverter Спліт-системи настінного типу економ-класу														
42QHC009DS/38QHC009DS	2700/2900	820/780	38/54	730x291x192	700x550x275	6,35/9,52	-15~24/-15~46	450	4x1,5	7,2/4,0	Toshiba	25	10	зовн.
42QHC012DS/38QHC012DS	3500/3800	1250/1120	40/54	812x300x192	770x555x300	6,35/9,52	-15~24/-15~46	487	4x1,5	6,7/4,0	Toshiba	25	10	зовн.
42QHC018DS/38QHC018DS	5200/5500	1630/1720	42/55	973x319x218	800x554x333	6,35/12,7	-15~24/-15~46	515	4x2,5	7,0/4,0	Toshiba	30	20	зовн.
42QHC024DS/38QHC024DS	6400/7000	2060/2120	47/58	1082x338x225	845x702x363	9,52/16,0	-15~24/-15~46	540	4x2,5	6,2/4,0	Toshiba	40	20	зовн.
Серія 42UQV_M inverter Спліт-системи настінного типу														
42UQV025M/38UYV025M	2500/3200	770/890	41/50	740x250x210	660x530x240	6,35/9,52	-10~24/+15~43	500	4x1,5	3,25/3,62	Toshiba	10	8	зовн.
42UQV035M/38UYV035M	3500/4200	1090/1150	41/50	790x275x235	780x550x290	6,35/9,52	-10~24/+15~43	500	4x1,5	3,21/3,65	Toshiba	20	10	зовн.
42UQV050M/38UYV050M	5000/5800	1510/1600	44/50	1050x320x238	780x550x290	6,35/12,7	-15~24/-10~46	510	4x2,5	3,31/3,63	Toshiba	20	10	зовн.
42UQV060M/38UYV060M	6000/7000	1990/2180	47/52	1050x320x238	780x550x290	6,35/12,7	-15~24/-10~46	510	4x2,5	3,02/3,21	Toshiba	20	10	зовн.
Серія QHA Спліт-системи настінного типу														
42QHA007N/38QHA007N	2200/2300	680/650	36/51,5	715x285x194	700x550x270	6,35/9,52	-7~24/+18~43	450	4x1,5	3,21/3,61	Toshiba	20	8	вн.
42QHA009N/38QHA009N	2600/2800	820/770	40/55,5	715x285x194	700x550x270	6,35/9,52	-7~24/+18~43	450	4x1,5	3,21/3,61	Toshiba	20	8	вн.
42QHA012N/38QHA012N	3500/3800	1090/1060	41/56	805x285x194	770x555x300	6,35/12,7	-7~24/+18~43	487	4x1,5	3,21/3,61	Toshiba	20	8	вн.
42QHA018N/38QHA018N	5300/5600	1640/1540	43/56	957x302x213	770x555x300	6,35/12,7	-7~24/+18~43	487	4x2,5	3,21/3,61	Toshiba	25	10	вн.
42QHA024N/38QHA024N	7000/7300	2500/2280	47/48,8	1040x327x220	702x845x363	9,52/16,0	-7~24/+18~43	540	4x2,5	2,81/3,21	Toshiba	25	10	зовн.

ПОБУТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


www.optim.ua

www.carrier.optim.ua



turn to the experts™



	Виробицтво хол./леп., Вт	Споживана потужність хол./леп., Вт	Шум вн./зов. дБ(А)	Розмір вн. бл. (Ш*В*Г), мм	Розміри зовн. бл. (Ш*В*Г), мм	Діаметр труб. рідина/газ	Діапазон роб. темп. тел./хол.	Відстань, мм між опорами	Міжблочні з'єднання, птл.ка.	Коеф. охол./нагрів. (S)EER / (S)COP	Виробник компресору	Макс. довжина труб, м	Перепад висот, м	Джерело живлення	Електроживлення (В/Ф/Гц)
Модель вн./зовн. блок Кондиціонер CARRIER															
Серія 42QTD Спліт-системи касетного типу Inverter															
42QTD012DS-1/38QUS012DS-1	3520/4000	1135/1111	36/55	570x260x570	800x554x333	6,35/9,52	-15-24/-10-46	340	4x1,5	3,1/4,00	GMCC(Toshiba)	25	25	зовнішній блок	220/1/50
42QTD018DS-1/38QUS018DS-1	5270/5560	1756/1684	35/55	570x260x570	800x554x333	6,35/12,7	-15-24/-10-46	340	4x1,5	5,27/5,56	GMCC(Toshiba)	30	30	зовнішній блок	220/1/50
42QTD024DS-1/38QUS024DS-1	7030/7620	2,415/3000	39/60	840x205x840	845x702x363	9,52/15,9	-15-24/-10-46	350	4x2,5	7,03/7,62	GMCC(Toshiba)	40	40	зовнішній блок	220/1/50
42QTD036DT-1/38QUS036DT-1	10550/11140	4000/3503	44/62	840x245x840	946x810x410	9,52/19,0	-15-24/-10-46	403	2x0,5	10,55/11,14	GMCC(Toshiba)	50	50	внутрішній та зовнішній блоки	380/3/50
42QTD048DT-1/38QUS048DT-1	13400/14650	6000/4425	44/65	840x245x840	946x810x410	9,52/19,0	-15-24/-10-46	634	2x0,5	13,4/14,65	GMCC(Toshiba)	50	50	внутрішній та зовнішній блоки	380/3/50
42QTD060DT-1/38QUS060DT-1	16120/17000	7000/6296	43/65	840x287x840	945x1333x415	9,52/19,0	-15-24/-10-46	634	2x0,5	16,12/17,0	GMCC(Toshiba)	50	50	внутрішній та зовнішній блоки	380/3/50
Серія 42QSS Спліт-системи каналного типу inverter															
42QSS012DS-1/38QUS012DS-1	3520/3800	1257/1187	31/55	635x210x700	800x554x333	6,35/9,52	-15-24/-10-46	340	4x1,5	2,8/3,2	GMCC(Toshiba)	25	10	зовнішній блок	220/1/50
42QSS018DS-1/38QUS018DS-1	5280/5570	1644/1542	31/55	635x210x920	800x554x333	6,35/12,7	-15-24/-10-46	340	4x1,5	3,21/3,61	GMCC(Toshiba)	30	20	зовнішній блок	220/1/50
42QSS024DS-1/38QUS024DS-1	7030/7620	2335/2234	33/60	635x270x920	845x702x363	9,52/15,9	-15-24/-10-46	350	4x2,5	3,01/3,41	GMCC(Toshiba)	40	20	зовнішній блок	220/1/50
42QSS036DT-1/38QUS036DT-1	10550/11140	3951/3396	39/62	1140x270x775	946x810x410	9,52/19,0	-15-24/-10-46	403	2x0,5+3x2,5	2,67/3,28	GMCC(Toshiba)	50	25	зовнішній блок	380/3/50
42QSS048DT-1/38QUS048DT-1	14070/14650	5191/4058	39/65	1200x300x865	946x810x410	9,52/19,0	-15-24/-10-46	634	2x0,5+3x2,5	2,71/3,61	GMCC(Toshiba)	50	25	зовнішній блок	380/3/50
42QSS060DT-1/38QUS060DT-1	18530/17000	7099/5592	44/65	1200x300x865	952x1333x415	9,52/19,0	-15-24/-10-46	634	2x0,5+3x2,5	2,61/3,04	GMCC(Toshiba)	50	25	зовнішній блок	380/3/50
Серія 42QZA Спліт-системи підстельового типу inverter															
42QZA012DS-1/38QUS012DS-1	3520/3700	1173/1057	37/55	700x210x600	800x554x333	6,35/9,52	-15-24/-10-46	340	4x1,5	3,0/3,5	GMCC(Toshiba)	25	10	зовнішній блок	220/1/50
42QZA018DS-1/38QUS018DS-1	5280/5570	1644/2000	37/55	1068x235x675	800x554x333	6,35/12,7	-15-24/-10-46	340	4x1,5	3,21/3,61	GMCC(Toshiba)	30	20	зовнішній блок	220/1/50
Серія 42 TSH Спліт-системи касетного типу															
42TSH018001241/38HN0181123A	5300/5600	2030/1806	46/58	570x260x570	762x593x282	6,35/12,7	-7-24/-18-43	530	2x0,75+2x1,0+3x2,5	2,61/3,10	GMCC(Toshiba)	25	15	внутрішній блок	220/1/50
42TSH018001231/38HN0181123A	5600/5800	1992/1870	46/58	570x260x570	762x593x282	6,35/12,7	-7-24/-18-43	530	2x0,75+2x1,0+3x2,5	2,81/3,10	GMCC(Toshiba)	25	15	внутрішній блок	220/1/50
42TSH0241001231/38HN0241123A	7100/7500	2629/2419	48/59	840x205x840	842x695x324	9,52/15,9	-7-24/-18-43	560	2x0,5+3x1,0+3x2,5	2,70/3,10	GMCC(Toshiba)	25	15	внутрішній блок	220/1/50
42TSH0361001931/38HN0361193A	10400/11200	4000/3612	52/61	840x245x840	990x966x354	9,52/19,0	-7-24/-18-43	624	2x0,5+3x1,0+3x4,0	2,61/3,10	GMCC(Toshiba)	30	20	внутрішній блок	380/3/50
42TSH0481001931/38HN0481193A	13500/14500	5000/4677	52/63	840x245x840	900x1167x340	9,52/19,0	-7-24/-18-43	590	2x0,5+3x1,0+3x6,0	2,70/3,10	GMCC(Toshiba)	50	25	внутрішній блок	380/3/50
42TSH0601001931/38HN0601193A	15000/16500	6000/5689	54/63	840x287x840	900x1167x340	9,52/19,0	-7-24/-18-43	590	2x0,5+3x1,0+3x10,0	2,50/2,90	GMCC(Toshiba)	50	25	внутрішній блок	380/3/50
Серія 42FTN Спліт-системи підлогово-стельового типу															
42FTN0181001231/38HN0181123A	5800/5800	2064/2000	52/58	1068x235x675	762x593x282	6,35/12,7	-7-24/-18-43	530	2x0,75+2x1,0+3x2,5	2,81/3,30	GMCC(Toshiba)	25	15	внутрішній блок	220/1/50
42FTN01241001231/38HN0241123A	7200/7500	2482/2419	53/59	1068x235x675	845x695x324	9,52/15,9	-7-24/-18-43	560	2x0,5+3x1,0+3x2,5	2,90/3,10	GMCC(Toshiba)	25	15	внутрішній блок	220/1/50
42FTN0361001931/38HN0361193A	10400/11200	3984/3612	53/61	1285x235x675	990x966x354	9,52/19,0	-7-24/-18-43	590	2x0,5+3x1,0+3x4,0	2,61/3,10	GMCC(Toshiba)	30	20	внутрішній блок	380/3/50
42FTN0481001931/38HN0481193A	13500/14500	5172/5000	53/63	1285x235x675	900x1167x340	9,52/19,0	-7-24/-18-43	590	2x0,5+3x1,0+3x6,0	2,61/2,90	GMCC(Toshiba)	50	25	внутрішній блок	380/3/50
42FTN0601001931/38HN0601193A	15000/16500	6000/5689	55/63	1650x235x675	900x1167x340	9,52/19,0	-7-24/-18-43	590	2x0,5+3x1,0+3x10,0	2,50/2,90	GMCC(Toshiba)	50	25	внутрішній блок	380/3/50
Серія 42SMH Спліт-системи каналного типу															
42SMH0181001231/38HN0181123A	5600/5800	1992/1757	42/58	920x210x635	762x593x282	6,35/12,7	-7-24/+18-43	530	2x0,75+2x1,0+3x2,5	2,81/3,30	GMCC(Toshiba)	25	15	внутрішній блок	220/1/50
42SMH0241001231/38HN0241123A	7200/7500	3000/2419	43/59	920x270x635	842x695x324	9,52/15,9	-7-24/+18-43	560	2x0,5+3x1,0+3x2,5	2,90/3,10	GMCC(Toshiba)	25	15	внутрішній блок	220/1/50
42SMH0361001931/38HN0361193A	10400/11200	3984/4000	48/61	1140x270x775	990x966x354	9,52/15,9	-7-24/+18-43	624	2x0,5+3x1,0+3x4,0	2,61/3,10	GMCC(Toshiba)	30	20	внутрішній блок	380/3/50
42SMH0481001931/38HN0481193A	13500/14500	5000/4677	49/63	1200x300x865	900x1167x340	9,52/15,9	-7-24/+18-43	590	2x0,5+3x1,0+3x6,0	2,70/3,10	GMCC(Toshiba)	50	25	внутрішній блок	380/3/50
42SMH0601001931/38HN0601193A	15000/17000	6000/5483	49/63	1200x300x865	900x1167x340	9,52/15,9	-7-24/+18-43	590	2x0,5+3x1,0+3x10,0	2,50/3,10	GMCC(Toshiba)	50	25	внутрішній блок	380/3/50

НАПІВПРОМИСЛОВІ КОНДИЦІОНЕРИ

www.optim.ua

www.carrier.optim.ua



turn to the experts™